

型式記号別INDEX

型式で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。

型式	本文	切欠図	価格表
特殊取付用ドロッププレート	889	-	139
扉の開き勝手(左右勝手の見方)	57	-	-
ナ			
内部錠シリーズ	195	-	-
ニ			
ニカバシリンダー	76	-	-
日本ロック工業会規格	957	-	-
ノ			
ノブシリーズ	205	-	-
D	206	231	-
W	206	231	-
U	207	231	-
Q	207	231	-
ノブ種類別仕上一覧表	208	-	-
ノブ装着可能一覧表	208	-	-
レバーハンドルデザイン一覧表(電気錠)	618	-	-
ノンタッチキーシステム	686	-	-
	692	-	-
	694	-	-
ノンタッチLite	692	820	127
ハ			
廃止シリンダー一覧	955	-	-
廃止製品一覧	948	-	-
場所による非常錠の選定方法	392	-	-
バランススプリング	493	495	94
バリアフリー製品	84	-	-
ヒ			
引戸錠、引違戸錠	461	-	-
非常錠	391	-	-
非常用丸カバー	403	418	86
ヒューズ装置	889	-	-
表示装置付シリンダー			
DA-□W	259	178	61
FG3-□W	462	178	91
LA*-□W	143	178	26
MA*-□W	218	178	54
フ			
フェリカ(FeliCa)システム	550	-	-
	552	-	-
	556	-	-
	668	-	-
	679	-	-
	688	-	-
	697	-	-
	747	-	-
プッシュプル錠	423	-	-
プルプレート	196	-	-
847	196	-	-
878	196	-	-
882	196	-	-
884	196	-	-
885	196	-	-
886	196	-	-
ホ			
防爆電気錠システム	646	802	123
防犯サムターン	36	-	-
防犯建物部品	32	-	-
保守契約のご案内	964	-	-
ホテルカードロックシステム	718	-	-
本締錠	257	-	-
マ			
マイフェア(MIFARE®)システム	668	-	-
	721	-	-
マスターキーシステム	58	-	-
マルチマスターキーシステム	59	-	-
リ			
リバーシブルシリンダー(LBシリンダー)	72	-	-
	85	-	-
リバーシブルシリンダー(PRシリンダー)	70	-	-
	85	-	-
レ			
レバーハンドルシリーズ	98	-	-
レバーハンドルデザイン	100	158	-
18	110	158	-
19	110	158	-
20	110	158	-
21	111	158	-
22	111	158	-
23	111	158	-
29	112	158	-
31	112	158	-

型式	本文	切欠図	価格表
32	112	158	-
33	113	159	-
34	113	159	-
35	113	159	-
40	114	159	-
41	114	159	-
50	114	159	-
51	115	159	-
52	115	159	-
53	115	159	-
55	116	159	-
56	116	160	-
57	116	160	-
59	117	160	-
63	117	161	-
64	117	160	-
65	118	160	-
66	118	161	-
67	118	160	-
68	119	160	-
69	119	160	-
74	119	160	-
342	120	161	-
346	120	161	-
356	120	161	-
373	121	161	-
391	121	161	-
411	122	161	-
414	122	161	-
420	122	162	-
421	123	162	-
430	123	162	-
431	123	162	-
432	124	162	-
472	124	162	-
レバーハンドル材質別一覧	104	-	-
レバーハンドル種類別仕上一覧表	102	-	-
レバーハンドル装着可能一覧表	102	-	-
レバーハンドルデザイン一覧表	100	-	-
レバーハンドルデザイン(内部錠)	198	-	-
901	199	-	-
902	199	-	-
903	199	-	-
980	199	-	-
981	199	-	-
983	199	-	-
941	198	-	-
943	198	-	-
944	198	-	-
945	198	-	-
946	198	-	-
947	198	-	-
948	198	-	-
951	199	-	-
952	199	-	-
953	199	-	-
954	199	-	-
957	198	-	-
960	198	-	-
961	199	-	-
963	198	-	-
964	199	-	-
966	198	-	-
970	198	-	-

錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

分類	シリーズ名	装着可能シリンダー	装着可能ノブ レバーハンドル	機能	バックセット (mm)	扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	カタログ 頁
防犯物件部品							
レバー ハンドル錠	LVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P140 参照	1・4	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	140
	LVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P640 参照	1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	640
	LVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	50・51・52・53・55・56・64・66	1	64	33～42・42～50	524
	6LHVS	U9・PR・LB・JN	P130 参照	1・4	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	130
	6LHVT	U9・PR・LB・JN	P134 参照	1・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	134
	6LHVT-A	U9・PR・LB・JN	P134 参照	1A・4A	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	134
面付レバーハンドル錠	RVH	U9・PR-J・JN	PA・PG・PH・PC・64	1		35～38・38～41	522
握玉錠	MV	U9・PR・LB・JN	D・W・U・Q・C	1・4	64・76・100	P211 参照	211
	6MHVS	U9・PR・LB・JN	D・W・U・Q・C・K	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	209
	6MHVT	U9・PR・LB・JN	D・W・U・Q・C	1・4	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	210
	6MHVT-A	U9・PR・LB・JN	D・W・U・Q・C	1A・4A	76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	210
本締錠	DV	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1・4	31・38・76	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	258
	DVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1・4	51・64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	258
	DVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	641
	DVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	64	33～42・42～50	526
	6DHV	U9・PR・LB・JN		1・4	64・76・100	33～42・42～50・50～58・58～66	264
	IEVM	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN		1・4	64	33～42・42～50・50～58・58～66	630
面付本締錠	ND3F-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1		33～35・35～43・43～50	528
	ND3F-ATBL						528
	ND3R-BL						530
	ND3R-ATBL						530
プッシュプル錠	PLVF	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	424
	PGVF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	428
	PGVF-BL	U9・PR-J・LB-J・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	527
	PLVFK	PR・LB・JN	777	1	64	36以上～45以下	640
	PGVFK	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	713・714・571	1	64	36以上～45以下	641
引戸鎌錠	FGV-BL	U9・PR-J・LB-J・JN		1	51	33～42・42～50	532
電池式錠	FKLVF	U9・PR	33	1	64	33～37・37～42・42～46・46～50	552

一般錠(彫込錠)

レバー ハンドル錠	LHS	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P132 参照	1・2・3・4・0・6・8	64・76	33～42・42～50・50～58・58～66	132
	LHT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P136 参照	1・1A・2A・4	76	33～42・42～50・50～58・58～66	136
	LA	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P142 参照	1・2・3・4・5・0・6・8	31・38・51・64・76・100	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	142
	LAM	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P145 参照	1・2・3・4・5・0・6・8	64・76	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	145
	LAF	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P146 参照	1・2・3・4	64	29～33・33～42・42～50・50～58・58～66	146
	LAT	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P147 参照	2A・4	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	147
	LAL	U9・PR(-J)・LB(-J)・JN	P148 参照	2A・4	51・64	33～42・42～50・50～58・58～66	148
	UUT	U9・PR・LB・JN	P149 参照	1・2・3・4・4A	76	P149 参照	149